

Splitter distribution box



مشخصات کلی محصول

این محصول ساخته شده از پلاستیک فشرده سبک بوده و مطابق با اسپلیترهای 1*16, 1*8 می باشد و از خصوصیات آن می توان به مقاومت این محصول در برابر اشعه ماوراء بنفش و بارندگی اشاره نمود. این باکس قابلیت نصب بر روی تیر چراغ برق و دیوار را دارا بوده و همچنین دارای دو پورت ورودی و شانزده پورت خروجی می باشد.



باکس نصب شده روی تیر



باکس نصب شده روی دیوار

از جمله موارد استفاده این محصول در شبکه های مخابراتی، شبکه های CAT V، شبکه های ارتباطی دیتا، شبکه های محلی و همچنین FTTH می باشد.

ابعاد باکس

مدل	ابعاد (W*D*H)	حداکثر ظرفیت
SDB-0208	181X45X207mm	۸ پورت
SDB-0216	220x80x300mm	۱۶ پورت

طریقه نصب

- وارد کردن کابل با قطر کمتر و ثابت کردن آن



- اتصال این کابل با کابل ورودی اسپلیتر توسط فیوژن اسپلایس یا اسپلایس مکانیکی



- ثابت کردن اسپلیتر 1*8



- اتصال فیبرهای نواری اسپلیتر با پیگتیل های خروجی که به صورت لوز تیوب می باشد.



- تثبیت پیگتیل های خروجی منظم شده به Tray توسط لوز تیوب



- هدایت پیگتیل های خروجی به سمت دیگر Tray و ورود آداپتور



- ورود کابل های نوری به حفره های خروجی و سپس محکم کردن آن ها توسط توده نرم



- نصب کانکتور کابل و سپس ورود کانکتور به آداپتور نوری و بستن آن توسط Cable Tie



- بستن پوشش و نصب نهایی

